



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

1. Dados da Pessoa Jurídica:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade/UF:

CEP:

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório de alto padrão, compreendendo mesa e armário planejado, destinados ao Gabinete do Prefeito do Município de Uchoa/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO SUSPENSO 02 PORTAS 730MM(L)X450MM(P)X1280MM(A): Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Portas em MDP 15 mm de	UNID.		02	R\$	R\$

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

	espessura, encabeçamento nos topos laterais e inferior com fita borda PVC 0,45 mm no topo superior com borda 1mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. As portas recebem dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral, possui sistema de amortecimento soft-close. E recebe acabamento niquelado para maior durabilidade, fechadura com travamento em ambas as portas. A abertura das portas é feita por vão que há entre as portas e uma travessa com um sistema de pega superior 45°. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem em todos os vãos do produto, sendo que o mesmo se divide em 02 vãos idênticos. Tamponamentos laterais, superior e inferior - Confeccionados em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. Com sistema de fixação tipo minifix, proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento.					
02	ARMÁRIO SUSPENSO 02 PORTAS 900MM(L)X450MM(P)X1280MM(A): Tampo confeccionado em chapa de MDP (Médium Density Particleboard), com partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido, em ambas as faces, com filme termo prensado melamínico, com espessura mínima de 0,2mm. O	UNID.		09	R\$	R\$

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

contorno do tampo é encabeçado com borda PVC (Polyvinyl chloride) 2mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR que é elaborado a base de poliuretano reativo (PUR) que em contato com a umidade relativa do ar e/ ou dos substratos inicia a sua reticulação, tornando-se um adesivo termo fixo de alta flexibilidade e na cor branco, sendo a mesma com raio de 2 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Portas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos laterais e inferior com fita borda PVC 0,45 mm no topo superior com borda 1mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. As portas recebem dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35mm para maior fixação e resistência. Possui calço em aço estampado a frio em formato cruz com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui quatro furos onde é fixado o calço por meio de parafusos. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral, possui sistema de amortecimento soft-close. E recebe acabamento niquelado para maior durabilidade, fechadura com travamento em ambas as portas. A abertura das portas é feita por vão que há entre as portas e uma travessa com um sistema de pega superior 45°. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem em todos os vãos do produto, sendo que o mesmo se divide em 02 vãos idênticos. Tamponamentos laterais, superior e inferior - Confeccionados em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. Com sistema de fixação tipo minifix,					
---	--	--	--	--	--

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

	proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento.					
03	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS 9000MM(L)X450MM(P)X2025MM(A) - Tampo confeccionado em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda em PVC (Polyvinyl Chloride) de 2 mm de espessura, com raio de 2 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR, elaborado à base de poliuretano reativo (PUR), que em contato com a umidade relativa do ar e/ou dos substratos inicia sua reticulação, tornando-se um adesivo termofixo de alta flexibilidade. Corpo do móvel confeccionado em chapa de MDP com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Os topos aparentes recebem acabamento com fita de borda em PVC de 0,45 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Portas confeccionadas em MDP de 15 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O contorno das portas recebe acabamento com bordas coladas a quente pelo sistema hotmelt. As portas são dotadas de dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro Ø35 mm, fixadas por meio de alojamento usinado na porta para maior fixação e resistência. As dobradiças possuem braço em aço estampado que permite abertura de até 110°, com sistema de amortecimento soft-close, evitando impactos e ruídos no fechamento. Possuem calço metálico estampado com regulagem de altura e alinhamento das portas. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. O armário possui sistema de fechadura cilíndrica instalada na porta direita, com travamento por lingueta que bloqueia simultaneamente a porta esquerda. A fechadura acompanha duas chaves (uma principal e uma reserva). Internamente, o móvel é composto por 04 prateleiras confeccionadas em chapa de MDP com espessura de 25 mm, sendo 03	UNID.		08	R\$	R\$

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

	prateleiras móveis com regulagem de altura e 01 prateleira fixa estrutural, todas revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. As laterais do móvel possuem sistema de furações com espaçamento padrão para regulagem das prateleiras, com quatro pontos de apoio por prateleira através de suportes metálicos. A montagem do móvel é realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos com sistema de fixação tipo minifix, proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento. O armário é dotado de niveladores de piso em polipropileno injetado com haste metálica, permitindo regulagem de altura para compensação de eventuais desníveis do piso. Tamponamentos laterais, superior e inferior - Confeccionados em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. Com sistema de fixação tipo minifix, proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento.					
04	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS 730MM(L)X450MM(P)X2025MM(A) - Tampo confeccionado em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. O contorno do tampo é encabeçado com borda em PVC (Polyvinyl Chloride) de 2 mm de espessura, com raio de 2 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt CQ-645PUR, elaborado à base de poliuretano reativo (PUR), que em contato com a umidade relativa do ar e/ou dos substratos inicia sua reticulação, tornando-se um adesivo termofixo de alta flexibilidade. Corpo do móvel confeccionado em chapa de MDP com espessura de 15 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Os topos aparentes recebem acabamento com fita	UNID.		02	R\$	R\$

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

de borda em PVC de 0,45 mm, colada a quente pelo sistema hotmelt. Portas confeccionadas em MDP de 15 mm de espessura, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). O contorno das portas recebe acabamento com bordas coladas a quente pelo sistema hotmelt. As portas são dotadas de dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro Ø35 mm, fixadas por meio de alojamento usinado na porta para maior fixação e resistência. As dobradiças possuem braço em aço estampado que permite abertura de até 110°, com sistema de amortecimento soft-close, evitando impactos e ruídos no fechamento. Possuem calço metálico estampado com regulagem de altura e alinhamento das portas. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado na coloração. O armário possui sistema de fechadura cilíndrica instalada na porta direita, com travamento por lingueta que bloqueia simultaneamente a porta esquerda. A fechadura acompanha duas chaves (uma principal e uma reserva). Internamente, o móvel é composto por 04 prateleiras confeccionadas em chapa de MDP com espessura de 25 mm, sendo 03 prateleiras móveis com regulagem de altura e 01 prateleira fixa estrutural, todas revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. As laterais do móvel possuem sistema de furações com espaçamento padrão para regulagem das prateleiras, com quatro pontos de apoio por prateleira através de suportes metálicos. A montagem do móvel é realizada por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos com sistema de fixação tipo minifix, proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento. O armário é dotado de niveladores de piso em polipropileno injetado com haste metálica, permitindo regulagem de altura para compensação de eventuais desníveis do piso. Tamponamentos laterais, superior e inferior - Confeccionados em chapa de MDP (Medium Density Particleboard), composto por partículas selecionadas de madeira de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com espessura de 25 mm. Revestimento em ambas as faces com filme termo prensado melamínico de baixa pressão (BP), com espessura mínima de 0,2 mm. Com					
---	--	--	--	--	--

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

	sistema de fixação tipo minifix, proporcionando maior resistência estrutural e melhor acabamento.					
05	MESA 1640 COM GAVETEIRO PEDESTAL - Mesa gerência com tampo encabeçado de 40mm e pé gaveteiro de 3 gavetas, sendo 2(duas) gavetas pequenas e 1(uma) gaveta grande com suporte para pasta suspensa com sua medida total de 750mm(A) x 1640mm(L) x 600mm(P) com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas Tâmpo das mesas: Tâmpo encabeçados de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1500mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1259mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés da mesa. Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 635mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulação quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo	UNID.	02	R\$	R\$	

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pé Gaveteiro: Tampo do pé gaveteiro: Tapos encabeçados de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 352mm(L) x 437mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, com 2 tubos 40X40 com 155mm de altura utilizado para fixação do pé gaveteiro ao tampo da mesa. Laterais do pé Gaveteiro: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x419mm(L)x584mm(A) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Retaguarda do pé gaveteiro: Confeccionado em MDF medindo 2,5mm(E)x593mm(A)x330mm(L). Fundo pé gaveteiro: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x419mm(L)x584mm(P). Gavetas: 3 Gavetas corpo confeccionado em aço chapa #26(0,45mm) frentes das gavetas em MDP BP 15mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 2 - Gavetas superior com frentes medindo: 145mm(A) x 341mm(L) x 15mm(E), corpo na medida 62mm(A) x 280mm(L) x 393mm(P) com deslizamento por trilho corredeira com roldanas em nylon fixadas por rebites com rosca conexa M4 ZA e					
---	--	--	--	--	--

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

	parafusos M4 X 10MM. 1 - Gaveta inferiores Grande com frentes medindo: 292mm(A) x 341mm(L) x 15mm(E), corpo na medida 62mm(A) x 280mm(L) x 393mm(P) com deslizamento por com suporte para armazenagem de pastas suspensas, desliza por trilho corredeira D3531 de 400mm com esferas de aço. Fechadura cilíndrica Tipo Yale - com sistema articulado contendo 2 chaves. Puxador: Contém 2 unidades em Polietileno (Plástico de alto impacto derivado do petróleo), medindo 96mm. Medidas 750mm(A)x1640mm(L)x600mm(P). O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.					
06	MESA COMPLEMENTO 900 - Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm (A) x 900mm (L) x 450mm (P) com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo: Encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 900mm(L) x 450mm(P) x 40mm	UNID.		02	R\$	R\$

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

(E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 659mm (L) x 250mm (P) x 15mm (E). Fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pé: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Medidas 750mm(A)x900mm(L)x450mm(P). O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive					
---	--	--	--	--	--

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

galvanoplastia. - Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. - Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA.						
--	--	--	--	--	--	--

Valor Total por extenso R\$......(.....).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

2. Dados Bancários da Empresa:

Banco:, nº da Agência:; Conta Corrente nº: _____

3. Dados do Representante Legal

Nome responsável Legal:

CPF:

Identidade:

Data: / /2026

.....
CNPJ nº
CARIMBO DA EMPRESA